

**1 UTMHUSDEL  
UPP TILL 2 INOMHUSDELAR**

**MÅNGA OLIKA TYPER AV  
INOMHUSDELAR**

**FÖR BÅDE KYLA OCH VÄRME**

**HÖG COP/EER**

**LÅG LJUDNIVÅ**



**K 3.0 - 13.2 kW**

**V 3.0 - 16.0 kW**

## Toshiba Digital Inverter 1403

Inverterstyrd värmepump / luftkonditionering

Toshiba Digital Inverter har utvecklats för att uppnå bästa prestanda i ett stort urval av kommersiella fastigheter, butiker, kontor och stora lägenheter där diskret utseende och tyst drift är viktigt. Stor flexibilitet med många olika typer av inomhusdelar.

Systemegenskaper	Enhet	RAV-SM1403AT-E
Nominell Kylkapacitet	kW	12.3
Kylkapacitet. min - max	kW	3.0 - 13.2
Nominell Värmekapacitet	kW	14.0
Värmekapacitet. min - max	kW	3.0 - 16.0

Nominella värden efter Eurovents standard.

Utedel	Enhet	RAV-SM1403AT-E
Ljudtryck	dB(A)	53/54
Ljudeffekt	dB(A)	70/71
Max rörlängd	meter	30/50
Min rörlängd	meter	5
Max höjdskillnad mellan id och ud	meter	30
Rördimensioner	tum	3/8" - 5/8"
Elanslutning	V/~ /Hz	220-240/1/50
Manöverkabel	mm <sup>2</sup>	4G2.5
Säkring	Trög/C	20 A
Kompressortyp	-	Twin Rotary
Köldmedia	-	R-410A
Fyllning köldmedia	kg	2.3
Dimensioner (b x h x d)	mm	900 x 795 x 320
Vikt	kg	77



**Singel  
MODELLER**



Art nr: 023192



Art nr: 024137



Art nr: 025162

Innerdel	Enhet	RAV-SM1402CT-E	RAV-SM1404UT-E	RAV-SM1402BT-E
EER (Verkningsgrad)	-	2.72	3.01	2.83
Energiklass. kyla	-	D	B	C
COP (Verkningsgrad)	-	3.38	3.50	3.47
Energiklass. värme	-	C	B	B
Luftomsättning	m <sup>3</sup> /h	1386/1800	1200/1980	1386/1980
Ljudtryck	dB(A)	37/37	34/42	38/44
Ljudeffekt	dB(A)	52/58	49/57	53/59
Fjärrkontroll. trådbunden	-	RBC-AMT31-E	RBC-AMT31-E	RBC-AMT31-E
Kondensvattenpump	-	Nej (TCB-DP22CE)	Ja	Ja
Dimensioner (b x h x d)	mm	1595 x 210 x 680	840 x 319 x 840	1350 x 320 x 800
Vikt	kg	33	26	54

**Multi  
MODELLER**



Art nr: 021221



Art nr: 023123



Art nr: 024129



Art nr: 025141

Innerdel	Enhet	RAV-SM802KRT-E	RAV-SM802CT-E	RAV-SM804UT-E	RAV-SM802BT-E
EER (Verkningsgrad)	-	2.88	2.77	3.03	2.81
Energiklass. kyla	-	C	D	B	C
COP (Verkningsgrad)	-	3.33	3.24	3.45	3.32
Energiklass. värme	-	C	C	B	C
Luftomsättning	m <sup>3</sup> /h	732/1110	876/1110	816/1200	798/1140
Ljudtryck	dB(A)	36/45	33/38	28/34	34/40
Ljudeffekt	dB(A)	51/60	48/53	43/49	49/55
Fjärrkontroll. trådbunden	-	Integrerad	RBC-AMT31-E	RBC-AMT31-E	RBC-AMT31-E
Kondensvattenpump	-	Integrerad Nej	Nej (TCB-DP22CE)	Ja	Ja
Dimensioner (b x h x d)	mm	998 x 298 x 221	1180 x 210 x 680	840 x 256 x 840	1000 x 320 x 800
Vikt	kg	12	25	22	39