

Toshiba Kyla RAS-13 SA-ES/SKP-ES

On/Off luftkonditionering

K 3,75 kW

Systemegenskaper

	Enhet	RAS-13SA-ES
Nominell Kylkapacitet	kW	3,75
Nominell Effektförbrukning	kW	1,15
EER (Verkningsgrad)	-	3,26
Nominell driftström	A	5,40
Energiklass	-	A

Nominella värden efter Eurovents standard.



Utedel RAS-13SA-ES


Utedel	Enhet	RAS-13SA-ES
Ljudtryck	dB(A)	51
Ljudeffekt	dB(A)	64
Max rörlängd	meter	15
Max höjdskillnad mellan id och ud	meter	6
Rördimensioner	tum	1/4" - 1/2"
Elanslutning	V/~ /Hz	220-240/1/50
Manöverkabel	mm ²	3G1.5
Säkring	Trög/C	10 A
Köldmedia	-	R-410A
Fyllning köldmedia	kg	0,86
Dimensioner (b x h x d)	mm	780 x 550 x 290
Vikt	kg	38



Innerdel RAS-13SKP-ES

Innerdel	Enhet	RAS-13SKP-ES
Luftmängd	m ³ /h	
Ljudtryck	dB(A)	31/41
Ljudeffekt	dB(A)	54
Dimensioner (b x h x d)	mm	790 x 275 x 205
Vikt	kg	9

Toshiba RAS-13 är mellanmodellen i serien för enbart luftkonditionering. Passar till kontors- och affärslokaler med litet kylbehov samt serverrum.
Toshiba RAS-13 kan vintertrustas.



ventilationsutveckling
VÄRMEPUMPAR & LUFTKONDITIONERING

STOCKHOLM 08-630 30 00 | JÖNKÖPING 036-61 000 | MALMÖ 040-49 57 50 | GÖTEBORG 031-340 07 40