

# Toshiba Kyla RAS-24 SA-ES

## On/Off luftkonditionering

**K** 6,83 kW

### Systemegenskaper

Nominell Kylkapacitet  
Nominell Effektförbrukning  
EER (Verkningsgrad)  
Nominell driftström  
Energiklass

### Enhet

kW  
kW  
-  
A  
-

### RAS-24SA-ES

6,83  
2,43  
2,81  
11,10  
C

Nominella värden efter Eurovents standard.




Utedel RAS-24SA-ES

Utedel	Enhet	RAS-24SA-ES
Ljudtryck	dB(A)	57
Ljudeffekt	dB(A)	70
Max rörlängd	meter	25
Max höjdskillnad mellan id och ud	meter	10
Rördimensioner	tum	1/4" - 1/2"
Elanslutning	V/~ /Hz	220-240/1/50
Manöverkabel	mm <sup>2</sup>	4G2,5
Säkring	Trög/C	16 A
Köldmedia	-	R-410A
Fyllning köldmedia	kg	1,2
Dimensioner (b x h x d)	mm	780 x 715 x 290
Vikt	kg	50



Innerdel	Enhet	RAS-24SKP-ES	RAS24GFP-ES2
Luftmängd	m <sup>3</sup> /h		800/850
Ljudtryck	dB(A)	37/44	36/43
Ljudeffekt	dB(A)	58	56
Dimensioner (b x h x d)	mm	1050 x 320 x 228	1093 x 633 x 208
Vikt	kg	13	23

Toshiba RAS-24 är den största modellen i serien för enbart luftkonditionering. Passar till kontors- och affärslokaler samt servrum. Toshiba RAS-24 kan vinterutrustas.



**ventilationsutveckling**  
VÄRMEPUMPAR & LUFTKONDITIONERING

STOCKHOLM 08-630 30 00 | JÖNKÖPING 036-61 000 | MALMÖ 040-49 57 50 | GÖTEBORG 031-340 07 40