

RAC-09E-E | RAC 12 CMN2 | RAC 18 CMN2


Luftkonditionering, enhetsaggregat



RAC enhetsaggregat

Egenskaper	Enhet	RAC-09E-E	RAC-12 CMN2	RAC-18 CMN2
Kylkapacitet	kW	2,5	3,5	5,3
Spänning	V fas Hz	220-240 1 50	220-240 1 50	220-240 1 50
Strömförbrukning	W	950	1 350	2 120
Säkring	A	10	10	16
Köldmedia mängd		R-417A 870 g	R-407 870 g	R-407 870 g
Dräneringsanslutning	"	1/2	1/2	1/2
Fläkthastighet		Low, medium, high		
Ventilationsfunktion	-		Ja	Ja
Luftriktare		Manuell, auto		
Luftflöde, max	m ³ /h	400	530	750
Ljudnivå	dB(A)	44 49	42 46	53 56
Kompressor		Toshiba rotationskompressor		
Termostatstyrd	-		Ja	Ja
Mått (h x b x d)	mm	340 x 520 x 525	400 x 560 x 650	435 x 660 x 640
Vikt	kg	32	48	55

Kompakt luftkonditionering för fast montering. Idealiskt alternativ där split-modeller inte passar. Effektiv och lättplacerad modell för t ex bostäder, kontor, butiker och kiosker.



— ventilationsutveckling —
VÄRMEPUMPAR & LUFTKONDITIONERING

STOCKHOLM 08-630 30 00 | JÖNKÖPING 036-61 000 | MALMÖ 040-49 57 50 | GÖTEBORG 031-340 07 40