TOSHIBA

Toshiba POLAR

Värmepumpen som tål kyla

VÅR KUNSKAP -DIN TRYGGHET

- PROJEKTERING
- FÖRSÄLJNING
- INSTALLATION
- BESIKTNING
- SERVICE
- FINANSIERING

KUNSKAP TRYGGHET SERVICE 30 ÅR 1974 - 2004

ventilationsutveckling

VÄRMEPUMPAR & LUFTKONDITIONERING

STOCKHOLM 08-630 30 00 | JÖNKÖPING 036-61 000 | MALMÖ 040-49 57 50 | GÖTEBORG 031-340 07 40 | KARLSTAD 054-18 34 70

TOSHIBA

Världspremiär!

Toshiba POLAR - värmepumpen som tål kyla

Toshiba POLAR med hög värmeeffekt och verkningsgrad.
Modellerna är utrustade med luftrening i flera steg, vilket gör Toshiba POLAR till en luftrenare av högsta klass. Inomhusdelens unikt låga höjd gör att den passar in där andra har svårt att få plats, t ex ovanför dörrar och fönster. Detta är värmepumpen för dig med höga krav på inomhusmiljö och värmeeffekt.
NYHET! Underhållsvärme +8°C.

SYSTEMEGENSKAPER	Enhet	RAS-10 SAVP-ND	RAS-13 SAVP-ND	RAS-16 SAVP-ND
Nominell Kylkapacitet	kW	2,5	3,5	4,5
Kylkapacitet, min - max	kW	0,5 - 3,5	0,6 - 4,5	0,8 - 5,0
Nominell Effektförbrukning, kyldrift	kW	0,49	0,85	1,35
EER (Verkningsgrad)	-	5,10	4,12	3,33
Nominell Värmekapacitet	kW	3,2	4,2	5,5
Värmekapacitet, min - max	kW	0,6 - 6,1	0,6 - 6,9	0,8 - 8,0
Nominell Effektförbrukning, värmedrift	kW	0,63	0,95	1,49
COP *(Verkningsgrad)	-	5,08	4,42	3,69
Energiklass	-	A	A	A
UTEDEL	**Enhet**	**RAS-10 SAVP-ND**	**RAS-13 SAVP-ND**	**RAS-16 SAVP-ND**
Ljudtryck	dB(A)	46/47	48/50	49/50
Max rörlängd	meter	15/25	15/25	15/25
Max höjdskillnad mellan id och ud	meter	10	10	10
Rördimensioner	tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Elanslutning	V/~/ Hz	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60	220-240/1/50-60
Manöverkabel	mm^2	4G1.5	4G1.5	4G2.5
Säkring	Trög/C	10 A	10 A	16 A
Kompressortyp	-	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary	DC Twin Rotary
Köldmedia	-	R-410A	R-410A	R-410A
Fyllning köldmedia	kg	1,05	1,05	1,05
Dimensioner (b x h x d)	mm	780 x 550 x 290	780 x 550 x 290	780 x 550 x 290
Vikt	kg	38	38	38
INNERDEL	**Enhet**	**RAS-10 SKVP-ND**	**RAS-13 SKVP-ND**	**RAS-16 SKVP-ND**
Luftmängd, max	m^3/h	620	640	670
Ljudtryck	dB(A)	27/43	27/44	29/45
Dimensioner (b x h x d)	mm	790 x 250 x 208	790 x 250 x 208	790 x 250 x 208
Vikt	kg	9	9	9

**(JIS standard +7°C utetemp)*



Ännu effektivare
Ännu bättre luftrening
Ännu smartare funktioner
5 års totalgaranti

20070821