

Toshiba RAS-4M27 Multisplit

Inverterstyrd villavärmepump med 4 innerdelar

K 1,4 - 9,2 kW

V 0,8 - 11,0 kW

Systemegenskaper

Nominell Kylkapacitet
Kylkapacitet, min - max
Nominell Effektförbrukning, kyl drift
EER (Verkningsgrad)
Nominell Värmekapacitet
Värmekapacitet, min - max
Nominell Effektförbrukning, värmedrift
COP (Verkningsgrad)
Energiklass,

Enhet

RAS-4M27GAV-E
kW
kW
kW
-
kW
kW
kW
-
-

8,0
1,4 - 9,2
2,5
3,2
9,0
0,8 - 11,0
2,25
4,0
A

Nominella värden efter Eurovents standard.



Utedel RAS-4M27GAV-E

Utedel	Enhet	RAS-4M27GAV-E
Ljudtryck	dB(A)	48/48
Ljudeffekt	dB(A)	61/61
Max rörlängd	meter	25/70
Max höjdskillnad mellan id och ud	meter	15
Rördimensioner	tum	1/4" - 3/8" - 1/2"
Elanslutning	V~/Hz	220-240/1/50
Manöverkabel	mm ²	4G2.5
Säkring	Trög/C	16 A
Kompressortyp	-	Twin Rotary
Köldmedia	-	R-410A
Fyllning köldmedia	kg	2,4
Dimensioner (b x h x d)	mm	900 x 795 x 320
Vikt	kg	65

x3

x1


x3

x1



Innerdel	Enhet	RAS-B10SKVP-E	RAS-B13SKVP-E	RAS-M10PKVP-ND	RAS-M13PKVP-ND
Luftmängd	m ³ /h	276/612	276/636	306 / 624	318 / 696
Ljudtryck	dB(A)	27/43	27/44	27 / 43	27 / 45
Ljudeffekt	dB(A)	42/58	43/59	42 / 58	42 / 60
Dimensioner (b x h x d)	mm	790 x 250 x 208	790 x 250 x 208	790 x 295 x 242	790 x 295 x 242
Vikt	kg	9	9	12	12

Toshiba RAS-4M27 Multisplit med fyra innerdelar passar till affärs- och kontorslokaler samt större bostäder med flera uppvärmningszoner. Innerdelarnas kapacitet väljs efter behov.



ventilationsutveckling
VÄRMEPUMPAR & LUFTKONDITIONERING

STOCKHOLM 08-630 30 00 | JÖNKÖPING 036-61 000 | MALMÖ 040-49 57 50 | GÖTEBORG 031-340 07 40