

Toshiba Kyla RAS-24 SA-ES

On/Off luftkonditionering

K 6,83 kW

Systemegenskaper

Nominell Kylkapacitet
Nominell Effektförbrukning
EER (Verkningsgrad)
Nominell driftström
Energiklass

Enhet

kW
kW
-
A
-

RAS-24SA-ES

6,83
2,43
2,81
11,10
C

Nominella värden efter Eurovents standard.



Utedel RAS-24SA-ES

Utedel	Enhet	RAS-24SA-ES
Ljudtryck	dB(A)	57
Ljudeffekt	dB(A)	70
Max rörlängd	meter	25
Max höjdskillnad mellan id och ud	meter	10
Rördimensioner	tum	1/4" - 1/2"
Elanslutning	V/~ /Hz	220-240/1/50
Manöverkabel	mm ²	4G2,5
Säkring	Trög/C	16 A
Köldmedia	-	R-410A
Fyllning köldmedia	kg	1,2
Dimensioner (b x h x d)	mm	780 x 715 x 290
Vikt	kg	50



Innerdel	Enhet	RAS-24SKP-ES	RAS24GFP-ES2
Luftmängd	m ³ /h		800/850
Ljudtryck	dB(A)	37/44	36/43
Ljudeffekt	dB(A)	58	56
Dimensioner (b x h x d)	mm	1050 x 320 x 228	1093 x 633 x 208
Vikt	kg	13	23

Toshiba RAS-24 är den största modellen i serien för enbart luftkonditionering. Passar till kontors- och affärslokaler samt servrum. Toshiba RAS-24 kan vinterutrustas.

