

Toshiba Kyla RAS-3M23 Multisplit

Inverter luftkonditionering

K 1,4 - 7,0 kW

Systemegenskaper

Nominell Kylkapacitet

Kylkapacitet, min - max

Nominell Effektförbrukning

EER (Verkningsgrad)

Energiklass

Enhet

kW

kW

kW

-

-

RAS-3M23GACV-E

6,7

1,4 - 7,0

2,15

3,12

B

Nominella värden efter Eurovents standard.



Utedel RAS-3M23GACV-E

Utedel	Enhet	RAS-3M23GACV-E
Ljudtryck	dB(A)	48
Ljudeffekt	dB(A)	61
Max rörlängd	meter	40
Max höjdskillnad mellan id och ud	meter	10
Rördimensioner	tum	1/4" - 3/8" - 1/2"
Elanslutning	V/~ /Hz	220-240/1/50
Manöverkabel	mm ²	4G2.5
Säkring	Trög/C	16 A
Kompressor	-	Twin Rotary
Köldmedia	-	R-410A
Fyllning köldmedia	kg	1,5
Dimensioner (b x h x d)	mm	900 x 695 x 300
Vikt	kg	48



Innerdel	Enhet	RAS-M10SKCV-E	RAS-M13SKCV-E
Luftmängd	m ³ /h	380/570	320/560
Ljudtryck	dB(A)	26-38	26-39
Ljudeffekt	dB(A)	54	55
Dimensioner (b x h x d)	mm	790 x 275 x 205	790 x 275 x 205
Vikt	kg	9	9

Toshiba RAS-3M23 Multisplit med tre innerdelar är en effektiv inverterstyrd luftkonditionering. Passar till kontors- och affärslokaler.

