

Toshiba Kyla RAS-M18 Multisplit

Inverter luftkonditionering

K 1,1 - 6,2 kW

Systemegenskaper

Nominell Kylkapacitet
Kylkapacitet, min - max
Nominell Effektförbrukning
EER (Verkningsgrad)
Energiklass

Enhet

kW
kW
kW
-
-

RAS-M18GACV-E

5,2
1,1 - 6,2
1,6
3,25
A

Nominella värden efter Eurovents standard.



Utedel RAS-M18GACV-E

Utedel	Enhet	RAS-M18GACV-E
Ljudtryck	dB(A)	48
Ljudeffekt	dB(A)	61
Max rörlängd	meter	20/30
Max höjdskillnad mellan id och ud	meter	10
Rördimensioner	tum	1/4" - 3/8"
Elanslutning	V/~ /Hz	220-240/1/50
Manöverkabel	mm ²	4G2.5
Säkring	Trög/C	16 A
Köldmedia	-	R-410A
Fyllning köldmedia	kg	1,15
Dimensioner (b x h x d)	mm	780 x 550 x 290
Vikt	kg	40

x1



x1



Innerdel	Enhet	RAS-M10SKCV-E	RAS-M13SKCV-E
Luftmängd	m ³ /h	380/570	320/560
Ljudtryck	dB(A)	26-38	26-39
Ljudeffekt	dB(A)	54	55
Dimensioner (b x h x d)	mm	790 x 275 x 205	790 x 275 x 205
Vikt	kg	9	9

Toshiba RAS-M18 med två innerdelar är en effektiv inverterstyrd luftkonditionering. Passar till kontors- och affärslokaler.

