

RAC-09E-E | RAC 12 CMN2 | RAC 18 CMN2

Luftkonditionering, enhetsaggregat



RAC enhetsaggregat

| Egenskaper | Enhet | RAC-09E-E | RAC-12 CMN2 | RAC-18 CMN2 |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Kylkapacitet | kW | 2,5 | 3,5 | 5,3 |
| Spänning | V fas Hz | 220-240 1 50 | 220-240 1 50 | 220-240 1 50 |
| Strömförbrukning | W | 950 | 1 350 | 2 120 |
| Säkring | A | 10 | 10 | 16 |
| Köldmedia mängd | | R-417A 870 g | R-407 870 g | R-407 870 g |
| Dräneringsanslutning | " | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Fläkthastighet | | Low, medium, high | | |
| Ventilationsfunktion | - | | Ja | Ja |
| Luftriktare | | Manuell, auto | | |
| Luftflöde, max | m ³ /h | 400 | 530 | 750 |
| Ljudnivå | dBa | 44 49 | 42 46 | 53 56 |
| Kompressor | | Toshiba rotationskompressor | | |
| Termostatstyrd | - | | Ja | Ja |
| Mått (h x b x d) | mm | 340 x 520 x 525 | 400 x 560 x 650 | 435 x 660 x 640 |
| Vikt | kg | 32 | 48 | 55 |

Kompakt luftkonditionering för fast montering. Idealiskt alternativ där split-modeller inte passar. Effektiv och lättplacerad modell för t ex bostäder, kontor, butiker och kiosker.

