

Toshiba Kyla RAS-10 SA-ES/SKP-ES

On/Off luftkonditionering

K 2,73 kW

Systemegenskaper

	Enhet	RAS-10SA-ES
Nominell Kylkapacitet	kW	2,73
Nominell Effektförbrukning	kW	0,84
EER (Verkningsgrad)	-	3,25
Nominell driftström	A	3,76
Energiklass	-	A

Nominella värden efter Eurovents standard.



Utedel RAS-10SA-ES

Utedel	Enhet	RAS-10SA-ES
Ljudtryck	dB(A)	47
Ljudeffekt	dB(A)	60
Max rörlängd	meter	10
Max höjdskillnad mellan id och ud	meter	5
Rördimensioner	tum	1/4" - 3/8"
Elanslutning	V/~ /Hz	220-240/1/50
Manöverkabel	mm ²	3G1.5
Säkring	Trög/C	10 A
Köldmedia	-	R-410A
Fyllning köldmedia	kg	0,65
Dimensioner (b x h x d)	mm	780 x 550 x 290
Vikt	kg	30



Innerdel RAS-10SKP-ES

Innerdel	Enhet	RAS-10SKP-ES
Luftmängd	m ³ /h	
Ljudtryck	dB(A)	31/39
Ljudeffekt	dB(A)	52
Dimensioner (b x h x d)	mm	740 x 250 x 195
Vikt	kg	8

Toshiba RAS-10 är en liten luftkonditionering. Passar till kontors- och affärslokaler med litet kylbehov samt det lilla serverrummet. Toshiba RAS-10 kan vinterutrustas.

