

Toshiba Kyla RAS-18 SA-ES

On/Off luftkonditionering

K 5,33 kW

Systemegenskaper

Nominell Kylkapacitet
Nominell Effektförbrukning
EER (Verkningsgrad)
Nominell driftström
Energiklass

Enhet

kW
kW
-
A
-

RAS-18SA-ES

5,33
1,66
3,21
7,4
A

Nominella värden efter Eurovents standard.



Utedel RAS-18SA-ES

Utedel	Enhet	RAS-18SA-ES
Ljudtryck	dB(A)	57
Ljudeffekt	dB(A)	70
Max rörlängd	meter	20
Max höjdskillnad mellan id och ud	meter	8
Rördimensioner	tum	1/4" - 1/2"
Elanslutning	V/~ /Hz	220-240/1/50
Manöverkabel	mm ²	4G2,5
Säkring	Trög/C	16 A
Köldmedia	-	R-410A
Fyllning köldmedia	kg	1,2
Dimensioner (b x h x d)	mm	780 x 715 x 290
Vikt	kg	38



Innerdel	Enhet	RAS-18SKP-ES	RAS18GFP-ES2
Luftmängd	m ³ /h	800/850	800/850
Ljudtryck	dB(A)	35/44	36/43
Ljudeffekt	dB(A)	57	56
Dimensioner (b x h x d)	mm	1050 x 320 x 228	1093 x 633 x 208
Vikt	kg	13	23

Toshiba RAS-18 är en medelstor luftkonditionering. Passar till kontors- och affärslokaler med mindre kylbehov samt serverrum. Modellen finns med två olika innerdelar. Toshiba RAS-18 kan vinterutrustas.

