

Toshiba Kyla RAS-4M27 Multisplit

Inverter luftkonditionering

K 1,4 - 9,2 kW

Systemegenskaper

Nominell Kylkapacitet
Kylkapacitet, min - max
Nominell Effektförbrukning
EER (Verkningsgrad)
Energiklass

Enhet

kW
kW
kW
-
-

RAS-4M27GACV-E

8,0
1,4 - 9,2
2,5
3,2
A

Nominella värden efter Eurovents standard.



Utedel RAS-4M27GACV-E

Utedel	Enhet	RAS-4M27GACV-E
Ljudtryck	dB(A)	48
Ljudeffekt	dB(A)	61
Max rörlängd	meter	70
Max höjdskillnad mellan id och ud	meter	15
Rördimensioner	tum	1/4" - 3/8" - 1/2"
Elanslutning	V~/Hz	220-240/1/50
Manöverkabel	mm ²	4G2,5
Säkring	Trög/C	16 A
Kompressortyp	-	Twin Rotary
Köldmedia	-	R-410A
Fyllning köldmedia	kg	2,2
Dimensioner (b x h x d)	mm	900 x 795 x 320
Vikt	kg	65

x3

x1



Innerdel	Enhet	RAS-M10SKCV-E	RAS-M13SKCV-E
Luftmängd	m ³ /h	380/570	320/560
Ljudtryck	dB(A)	26-38	26-39
Ljudeffekt	dB(A)	54	55
Dimensioner (b x h x d)	mm	790 x 275 x 205	790 x 275 x 205
Vikt	kg	9	9

Toshiba RAS-4M27 Multisplit med fyra innerdelar är en effektiv inverterstyrd luftkonditionering. Passar till kontors- och affärslokaler.

