

# Toshiba **Super Digital** Inverter 564

Inverterstyrd värmepump / luftkonditionering

**K** 2.2 - 5.6 kW

**V** 2.2 - 7.0 kW

**Systemegenskaper**

Nominell Kylkapacitet  
Kylkapacitet, min - max  
Nominell Värmekapacitet  
Värmekapacitet, min - max

**Enhet**

kW  
kW  
kW  
kW

**RAV-SP564AT-E**

5.0  
2.2 - 5.6  
5.6  
2.2 - 7.0

Nominella värden efter Eurovents standard.



Utedel RAV-SP564AT-E

| Utedel                            | Enhet           | RAV-SP564AT-E   |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Ljudtryck                         | dB(A)           | 46/47           |
| Ljudeffekt                        | dB(A)           | 63/64           |
| Max rörlängd                      | meter           | 20/50           |
| Min rörlängd                      | meter           | 5               |
| Max höjdskillnad mellan id och ud | meter           | 30              |
| Rördimensioner                    | tum             | 1/4" - 1/2"     |
| Elanslutning                      | V/~ /Hz         | 220-240/1/50    |
| Manöverkabel                      | mm <sup>2</sup> | 4G2,5           |
| Säkring                           | Trög/C          | 16 A            |
| Kompressortyp                     | -               | Twin Rotary     |
| Köldmedia                         | -               | R-410A          |
| Fyllning köldmedia                | kg              | 1.5             |
| Dimensioner (b x h x d)           | mm              | 900 x 795 x 320 |
| Vikt                              | kg              | 55              |



| Innerdel                  | Enhet             | RAV-SM562KRT-E  | RAV-SM562CT-E    | RAV-SM564UT-E   | RAV-SM562BT-E   | RAV-SM562MUT-E  |
|---------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EER (Verkningsgrad)       | -                 | 3.6             | 3.55             | 3.46            | 3.60            | 3.46            |
| Energiklass, kyla         | -                 | A               | A                | A               | A               | A               |
| COP (Verkningsgrad)       | -                 | 3.61            | 3.73             | 3.24            | 3.61            | 4.67            |
| Energiklass, värme        | -                 | A               | A                | A               | A               | A               |
| Luftomsättning            | m <sup>3</sup> /h | 642/840         | 600/780          | 726/1050        | 588/780         | 522/762         |
| Ljudtryck                 | dB(A)             | 33/39           | 30/36            | 27/32           | 33/40           | 39/44           |
| Ljudeffekt                | dB(A)             | 48/54           | 45/51            | 42/47           | 48/55           | 44/59           |
| Fjärrkontroll, trådbunden | -                 | Integrerad      | RBC-AMT31-E      | RBC-AMT31-E     | RBC-AMT31-E     | RBC-AMT31-E     |
| Kondensvattenpump         | -                 | Integrerad Nej  | Nej (TCB-DP22CE) | Ja              | Ja              | Ja              |
| Dimensioner (b x h x d)   | mm                | 998 x 298 x 221 | 910 x 210 x 680  | 840 x 256 x 840 | 700 x 320 x 800 | 575 x 268 x 575 |
| Vikt                      | kg                | 12              | 21               | 21              | 30              | 17              |

Toshiba Super Digital Inverter 564 har mycket hög verkningsgrad, speciellt vid låga temperaturer och tillhör energiklass A. Toshiba Super Digital Inverter används till kylning och uppvärmning av affärs- och kontorslokaler. Levereras vinterutrustad, vilket gör att den kan nyttjas i lokaler med kylbehov året runt, t ex serverrum. Modellen finns med fem olika typer av innerdelar.

