

# Toshiba RAS-4M27 Multisplit

Inverterstyrd villavärmepump med 4 innerdelar

**K** 1,4 - 9,2 kW

**V** 0,8 - 11,0 kW

#### Systemegenskaper

Nominell Kylkapacitet  
Kylkapacitet, min - max  
Nominell Effektförbrukning, kyl drift  
EER (Verkningsgrad)  
Nominell Värmekapacitet  
Värmekapacitet, min - max  
Nominell Effektförbrukning, värmedrift  
COP (Verkningsgrad)  
Energiklass,

#### Enhet

**RAS-4M27GAV-E**  
kW  
kW  
kW  
-  
kW  
kW  
kW  
-  
-  
A

Nominella värden efter Eurovents standard.



Utedel RAS-4M27GAV-E

Utedel	Enhet	RAS-4M27GAV-E
Ljudtryck	dB(A)	48/48
Ljudeffekt	dB(A)	61/61
Max rörlängd	meter	25/70
Max höjdskillnad mellan id och ud	meter	15
Rördimensioner	tum	1/4" - 3/8" - 1/2"
Elanslutning	V~/Hz	220-240/1/50
Manöverkabel	mm <sup>2</sup>	4G2.5
Säkring	Trög/C	16 A
Kompressortyp	-	Twin Rotary
Köldmedia	-	R-410A
Fyllning köldmedia	kg	2,4
Dimensioner (b x h x d)	mm	900 x 795 x 320
Vikt	kg	65

x3

x1

x3

x1



Innerdel	Enhet
Luftmängd	m <sup>3</sup> /h
Ljudtryck	dB(A)
Ljudeffekt	dB(A)
Dimensioner (b x h x d)	mm
Vikt	kg

RAS-B10SKVP-E	RAS-B13SKVP-E
276/612	276/636
27/43	27/44
42/58	43/59
790 x 250 x 208	790 x 250 x 208
9	9

RAS-M10PKVP-ND	RAS-M13PKVP-ND
306 / 624	318 / 696
27 / 43	27 / 45
42 / 58	42 / 60
790 x 295 x 242	790 x 295 x 242
12	12

Toshiba RAS-4M27 Multisplit med fyra innerdelar passar till affärs- och kontorslokaler samt större bostäder med flera uppvärmningszoner. Innerdelarnas kapacitet väljs efter behov.

